Part Number Coding

LIPS® SERIES P103	P103	Travel	Electrical Interface	Sealed Adjusters	Conn / Cable and	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Option 5

Short Stroke Position Sensor

Travel	
mm of stroke	Value

Electrical Interface Options		
Input	Output	
+ 5V dc nom.± 0.5V	0.5 to 4.5V dc ratiometric	A
24V dc nom. +9-28V	0.5-4.5V dc	G
±15V dc nom. ±9-28V	±5V dc	B
24V dc nom. +13-28V	0.5 to 9.5V dc	C
± 15V dc nom. ±13.5-28V	±10 V dc	D
24V dc nom. +18-28V	4 to 20mA (2 wire)	E
24V dc nom. +13-28V	4 to 20mA (3 wire sink)	F
24V dc nom. +13-28V	4 to 20mA (3 wire source)	H

Calibration Adjusters	
Trim Pots Accessible	Blank
Sealed Trim Pots	Y

Connector / Cable			
Connector - Axial IP65	Hirschmann GD series	J	
Cable - Axial Gland IP67	Please specify cable length in cm.	Lxx	eg. L2000 specifies 20 metres of cable with an axial cable gland
Cable - Axial Short Gland IP67	Please specify cable length in cm.	Mxx	Note: restricted cable pull strength

OPTIONS		
Housing		**Option 1**
Front Flange		N
Body Clamp		**Option 2**
Body Clamps (1 pair)		P
Spring Return		**Option 3**
Spring Return		R
Plunger End Fitting		**Option 4**
Dome End		T
Plunger (Armature) Guide		**Option 5**
Free Plunger (no inner guide bearing)	Not available with option R or T	V